



UNIDAD INTERIOR			MANDO A DISTANCIA		UNIDAD EXTERIOR	
 Control por Wifi			 Amplio Rango de Voltaje		 Refrigeración y Calefacción Rápidos	
 Flujo de Aire 4D			 Limpieza automática		 Gran Flujo de Aire	
MODELO	UNIDAD INTERIOR		FTXM26QC-B	FTXM35QC-B	FTXM52QC-B	FTXM71QC-B
	UNIDAD EXTERIOR		RTX26MQC-T1B	RTX35MQC-T1B	RTX52MQC-T1B	RTX71MQC-T1B
Datos de Rendimiento						
Potencia útil (mín-máx)	FRÍO	kW	2.65 (0.60-2.90)	3.50 (0.80-3.80)	5.10 (1.30-5.30)	7.20 (1.80-7.30)
	CALOR	kW	2.70 (0.60-3.20)	3.80 (0.80-3.90)	5.20 (1.30-5.30)	7.20 (1.80-7.40)
Consumo eléctrico (mín-máx)	FRÍO	kW	0.81 (0.18-1.10)	1.18 (0.20-1.40)	1.67 (0.28-1.80)	2.30 (0.30-3.40)
	CALOR	kW	0.72 (0.18-1.0)	1.12 (0.20-1.40)	1.40 (0.22-1.50)	2.30 (0.30-3.40)
Pdesign frío	(35°C)	kW	2.7	3.5	5.1	6.5
Pdesign calor	(-10°C)	kW	2.3	2.7	3.3	4.6
Eficiencia energética	SEER		6.5 (A++)	6.2 (A++)	6.8 (A++)	6.1 (A++)
	SCOP		5.2 (A+++)	5.1 (A+++)	5.3 (A+++)	5.1 (A+++)
Consumo energético anual	FRÍO	kWh/a	145	198	263	373
	CALOR	kWh/a	805	945	1155	1610
Unidad Interior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Caudal de aire tratado		m³/h	600	800	900	1310
Potencia sonora	FRÍO	dB	53	53	58	64
	CALOR	dB	53	53	58	64
Presión sonora	FRÍO	dB(A)	37/33/29/20	37/34/29/20	43/38/35/25	48/43/38/32
	CALOR	dB(A)	37/33/29/-	37/33/29/-	43/38/35/-	48/44/39/-
Dimensiones netas	L×A×H	mm	762×295×200	762×295×200	952×310×227	1082×330×233
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	825×367×277	825×367×277	960×310×222	1089×328×227
Peso neto / Embalaje		kg	8 / 9.5	8 / 9.5	11 / 13	13 / 16.5
Deshumidificación		L/h	0.7	1	1.6	2.2
Unidad Exterior						
Alimentación		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Cable de alimentación		N × mm²	3 × 1.0	3 × 1.0	3 × 1.5	3 × 2.5
Cable de interconexión		N × mm²	5 × 1.0	5 × 1.0	5 × 1.5	5 × 2.5
Potencia sonora		dB(A)	59	62	62	63
Presión sonora		dB(A)	51	51	53	58
Corriente	Máx. Frío	A	8.5	9.5	10.5	16
Dimensiones netas	L×A×H	mm	703×455×233	754×530×279	709×536×280	830×655×315
Dimensiones del embalaje	L×A×H	mm	760×510×305	825×326×595	825×345×595	945×400×715
Peso neto / Embalaje		kg	18.5 / 20.5	21 / 23.5	23 / 25	32 / 35.5
Tipo de compresor			Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo	Inverter rotativo
Datos de Instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Tubo de líquido	Ø	mm (pulgadas)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Tubo de gas	Ø	mm (pulgadas)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Distancia de precarga		m	5	5	5	5
Distancia máxima		m	20	20	30	30
Distancia vertical máxima		m	15	15	20	20
Carga de refrigerante de fábrica		kg	0.57	0.54	0.56	1.3
Toneladas equivalentes de CO ₂		t CO ₂ eq	0.38	0.36	0.38	0.88
Carga adicional de refrigerante		g/m	16	16	24	24
Rango temperatura - Frío (int./ext.)	Min-Máx	°C	16~32 / 16~46			
Rango temperatura - Calor (int./ext.)	Min-Máx	°C	0~32 / -7~24			

AUX
AIR CONDITIONING

Observaciones:

1. Todas las especificaciones están sujetas a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
2. Todas las unidades son sometidas a pruebas y cumplen con la norma EN 14825:2016.
3. Los niveles de presión sonora se miden en cámara anecoica.
4. Datos del laboratorio de AUX. Los datos pueden variar según las condiciones; AUX se reserva el derecho de actualización.
5. Condiciones nominales de refrigeración: 35/24°C temperatura bulbo seco/humedad exterior, 27/19°C temperatura bulbo seco/humedad interior.
6. Condiciones nominales de calefacción: 20/15°C temperatura bulbo seco/humedad exterior, 20/15°C temperatura bulbo seco/humedad interior.

