TERMOCLUB | 40 AÑOS CONTIGO

Catálogo-Tarifa

# EVEREST SPLIT MURAL 1X1

Heatsun AIR

04 | 2026

www.termoclub.com

A++ SEER | A+ SCOP | A+++ SCOP Clima cálido | R-32

NEW ! 2026

# EVEREST SPLIT MURAL 1X1

F series

- PROTECCIÓN GOLDEN FIN
- DESAGÜE POR AMBOS LADOS
- NIVEL DE BURBUJA EN SOPORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN
- SOPORTES DESPLEGABLES PARA FÁCIL INSTALACIÓN
- AUTO-LIMPIEZA
- MODO SILENCIOSO
- AUTO-RESTART
- TEMPORIZADOR
- MODO SEGURIDAD TEMPERATURA MÍNIMA AMBIENTE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

21dB SEGÚN MODELO

I feel

WiFi

Google Home

amazon alexa



HEATSUN se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
**Precios sin IVA y sujetos a variación sin previo aviso.** Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

| | | | NEW! 2026 | NEW! 2026 | NEW! 2026 | NEW! 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KIT | EVS25-F | EVS35-F | EVS50-F | EVS71-F |
| | | Ud. Interior | EVS25-F-SI | EVS35-F-SI | EVS50-F-SI | EVS71-F-SI |
| | | Ud. Exterior | EVS25-F-SO | EVS35F-SO | EVS50-F-SO | EVS71F-SO |
| Alimentación eléctrica / Conexión | | V, F, HZ | 220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior | | | |
| Capacidad refrigeración | Capacidad (min.-max.) | kW | 2,6 (0,5 - 3,4) | 3,5 (0,8 - 3,9) | 5,1 (1,3 - 5,3) | 7,2 (1,8 - 7,3) |
| | Consumo (min.-max.) | W | 920 (300~1500) | 1120 (200~4500) | 1680 (280~1800) | 2300 (300-3400) |
| | Corriente (min.-max.) | A | 4,4 (0,9 - 6,9) | 5,1 (0,9 - 6,5) | 7,5 (1,2 - 7,9) | 11,0 (1,5 - 13,0) |
| | SEER | – | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 6,1 |
| | Clasificación energética | Frío | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Capacidad calefacción | Capacidad (min.-max.) | kW | 2,7 (0,6 - 3,6) | 3,8 (0,8 - 4,1) | 5,2 (1,3 - 5,3) | 7,2 (1,8-7,4) |
| | Consumo (min.-max.) | W | 720 (300~1500) | 950 (200~1200) | 1430 (220~1500) | 2300 (230-3400) |
| | Corriente (min.-max.) | A | 3,4 (1,3 - 6,9) | 4,1 (0,9 - 5,5) | 6,4 (1,0 - 7,0) | 10,0 (1,5 - 12,0) |
| | SCOP / Clasificación energética (clima medio) | Calor (c. medio) | 4,0 / A+ | 4,1 / A+ | 4,0 / A+ | 4,09 / A+ |
| | SCOP / Clasificación energética (clima cálido) | Calor (c. cálido) | 5,10 / A+++ | 5,2 / A+++ | 5,3 / A+++ | 5,1 / A+++ |
| Unidad interior | Potencia sonora máxima | dB(A) | 52 | 53 | 56 | 64 |
| | Presión sonora (S/L/M/H) | dB(A) | 21/31/32/35 | 22/32/33/36 | 24/34/36/39 | 28/40/42/46 |
| | Caudal de aire (SS/S/L/M/H) | m³/h | 250/370/430/490/550 | 390/430/480/525/600 | 420/600/680/770/850 | 580/870/1010/1200/1310 |
| | Rango de temperatura | °C | 17 ~ 32 | 17 ~ 32 | 17 ~ 32 | 17 ~ 32 |
| Unidad exterior | Potencia sonora máxima | dB(A) | 59 | 62 | 62 | 63 |
| | Presión sonora (S/L/M/H) | dB(A) | 25/36/38/41 | 26/38/40/43 | 27/39/41/44 | 28/40/42/45 |
| | Caudal de aire | m³/h | 1550 | 2200 | 2300 | 3570 |
| | Temp. de operación frío/calor | °C | (-15~50)/(-15 ~ 30) | (-15~50)/(-15 ~ 30) | (-15~50)/(-15 ~ 30) | (-15~50)/(-15 ~ 30) |
| | Compresor | | GMCC | PANASONIC | GMCC | GMCC |
| Refrigerante | Tipo/ Carga | R32/Kg | 0,46 | 0,57 | 0,56 | 1,3 |
| | Carga adicional >5 | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Unidad interior | Dimensiones netas (An×Al×Pr) | mm | 720x290x190 | 770x300x200 | 920x320x220 | 1110x330x230 |
| | Peso neto | Kg | 7 | 8 | 10 | 13 |
| Unidad exterior | Dimensiones netas (An×Al×Pr) | mm | 650×460×230 | 710×530×280 | 760x540x280 | 830x660x320 |
| | Peso neto | Kg | 18,5 | 20,5 | 22 | 31,5 |
| Tubería frigorífica | Líquido – Gas | Pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
| | Longitud máx. | m | 20 | 20 | 20 | 25 |
| | Desnivel máx. | m | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Conexiones eléctricas | Alimentación unidad exterior | mm | 2 x 1,5 + T | 2 x 1,5 + T | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T |
| | Interconexión | mm | 4 x 1,5 + T | 4 x 1,5 + T | 4 x 2,5 + T | 4 x 2,5 + T |
| Código | EAN Conjunto | | 8435483877320 | 8435483877351 | 8435483877382 | 8435483877412 |

**NOTAS:**
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HEATSUN se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
**Precios sin IVA y sujetos a variación sin previo aviso.**Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

TERMOCLUB 40 AÑOS CONTIGO

caldisa climatización y agua · DISTRIBUCIONES CASAMAYOR · CECILIO ALONSO · Daunis · DISMAFRIO · Electrofil · HIDROKALOR Canarias · HIDROTARRACO · ICSA

aquacenter · kairos clima · GRUPO MAHI · NORD · SOLER TESELEN SL · SOTEC · SUMINISTROS IBIZA · tecnotermica · TERCLIVAN · TEYMA