

MULTISPLIT

EVEREST F

A++
SEER

R-32

A+
SCOP

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

wifi
incluido

Protección
Golden Fin

Función
I Feel

Modo seguridad
temperatura
mínima ambiente

Temporizador
24h.

Modo
silencioso


Auto limpieza



Auto-restart


Desagüe por
ambos lados

		KIT	Unidades interiores		Unidades exteriores	
		EVS41M2525-F	EVS25-F-MSIA EVS25-F-MSIB	EVS41-F-M2SO		
MODELOS		EVS52M2535-F	EVS25-F-MSIC	EVS35-F-MSI	EVS52-F-M2SO	
Alimentación eléctrica		V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior			
Consumo		W	40	40	1240 (198-2100)	1560 (280-2300)
Máxima intensidad de entrada		A			12	13
Unidades conectables		-			2	2
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64 (1,4-3,3)	3,5 (1,7-3,7)	4,1 (1,8-4,51)	5,3 (2,0-5,83)
		Btu/h	9000 (478-11260)	12000 (5800-12625)	14000 (6142-15388)	18000 (6824-19892)
	SEER	W/W	-	-	6,1	6,8
	Clasificación energética	-	-	-	A++	A++
	Consumo anual de refrigeración	kWh	-	-	233	273
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93 (1,2-3)	3,81 (2,03-4,42)	4,5(2,05-5,28)	5,6(2,21-6,16)
		Btu/h	10000 (4095~10240)	13000 (6930~15080)	15354 (6995-18015)	19107 (7541-21017)
	SCOP	W/W	-	-	4,1	4,6
	Clasificación energética	-	-	-	A+	A+ +
	Consumo anual calefacción	kWh	-	-	1258	1338
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora (H/L/M/S)	dB(A)	52	53	-	-
	Presión sonora (H/L/M/S)	dB(A)	35/32/31/21	36/33/32/22	-	-
	Caudal de aire (H/L/M/S)	m³/h	550/490/430/370	600/525/480/430	-	-
	Rango de temp. Seleccionable	°C	17 ~ 32	17 ~ 32	-	-
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	-	-	65	65
	Presión sonora	dB(A)	-	-	57	57
	Caudal de aire	m³/h	-	-	2600	2600
	Temperatura de operación frío/calor	°C	-	-	-15~24 / -10~52	-15~24 / -10~52
	Compresor	Marca	-	-	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	-	-	1	1,03
	Carga adicional >7,5m	g/m	-	-	25	15
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	716x285x194	768x298x201	-	-
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	774x274x354	831x282x371	-	-
	Peso neto/ bruto	kg	7/9	8/10	-	-
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	-	-	785×555×300	785×555×300
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	-	-	900×615×380	900×615×380
	Peso neto/ bruto	kg	-	-	30/32,5	30,5/33
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	(1/4-3/8) x2	(1/4-3/8) x2
	Longitud máxima total	m	-	-	40	40
	Longitud máxima interior	m	-	-	25	25
	Desnivel máxima (int. - ext.)	m	-	-	15	15
	Desnivel máximo (entre int.)	m	-	-	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	-	-	2x2,5+T	2x2,5+T
	Interconexión	mm	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.