

CASSETTE KUTANG F



Compresor y ventilador DC Inverter



wifi incluido



Protección GOLDEN FIN



Función I feel



Bomba de condensados



Temporizador 24h



Contacto ON/OFF y alarma



Control remoto

MODELO

	KTG071-F	KTG100-F	KTG125-F
Código EAN	8435483877023	8435483877061	8435483877092
	INT. KTG071-F-CI	KTG100-F-CI	KTG125-F-CI
	PANEL KTG-F-C9P	KTG-F-C9P	KTG-F-C9P
	EXT. KTG071-F-CO	KTG100-F-CO	KTG125-F-CO
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,HZ 220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad exterior		

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	7,1 (3,29~7,91)	10,5 (2,70~11,43)	12,0 (2,93~12,31)
		Btu/h	24000 (11250~27000)	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)
	Consumo	W	2320 (780~2750)	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)
	SEER	-	6,3	6,7	6,1
Capacidad calefacción	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
	Capacidad	kW	7,62 (2,79~8,5)	11,14 (2,78~12,30)	13,48 (3,37~14,07)
		Btu/h	26000 (9500~29000)	38000 (9500~42000)	46000 (11500~48000)
	Consumo	W	1900 (610~2300)	3000 (800~3950)	3700 (750~4250)
	SCOP	-	4,1	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	59	63	65
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB(A)	45/42,5/37/27,5	51/48/46/40	52,5/50/47,5/40
	Caudal de aire	m³/h	1247/1118/992	1700/1530/1300	1900/1750/1600
	Control de lamas	°C	No	No	No
Unidad exterior	Rango de temp. seleccionable	dB(A)	16~30	16~30	16~30
	Potencia sonora	dB(A)	68	70	71
	Presión sonora	m³/h	60	63	63
	Caudal de aire	°C	3500	4000	4000
Refrigerante	Temp. de operación frío/calor	-	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
	Tipo/Carga	R32/Kg	1,4	2,4	2,8
	Carga suplementaria>5	g/m	24	24	24

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm	830x205x830	830x245x830	830x287x830
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm	910x250x910	910x290x910	910x330x910
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	kg	21,6/25,4	27,2/31,2	29,3/33,5
	Peso neto / bruto (panel)	kg	6/9	6/9	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	890x673x342	946x810x410	946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	995x740x398	1090x885x500	1090x885x500
	Peso neto/ bruto	Kg	41,9/45,2	66,9/71,5	71/75

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
	Longitud max.	m	50	75	75
	Desnivel max.	m	25	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 6 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HEATSUN se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.